

士林牌 低壓計測用比流器 (CT)

CT低壓計測用比流器(1, 2kV以下)

2021. 6. 1版

型 號		規 格		401定型	牌價	備註	型 式	
CA-PVA(附二次端子蓋)	1. 2kV以下	200AT以下	15VA 3. 0	40IR (Ø40)	免定型	580	CIC僅達5VA	乾式PVC 貫穿型
		200/5A		40IR (Ø40)	免定型	580	CIC僅達10VA	
		300~400/5A	15VA 1. 0	40IR (Ø40) 以CA-P3A & CA-P5A取代	免定型	580	CIC僅達10VA	
		401~600/5A		40IR (Ø40) 以CA-P5A取代	免定型	650		
CA-P3(附二次端子蓋)	1. 2kV以下	5~150/5A	10VA 3. 0	40IR (Ø30)	免定型	365	可達15VA/無精度	
180~200/5A		15VA 3. 0	40IR (Ø30)	免定型	365	CIC僅達5VA/1. 0		
201~350/5A		15VA 3. 0	40IR (Ø50)	免定型	420	可達25VA/無精度		
351~600/5A		15VA 3. 0	40IR (Ø50)	免定型	440	CIC僅達10VA/1. 0		
CA-P7(附二次端子蓋)		601~800/5A	15VA 3. 0	40IR (Ø70)	免定型	530	可達40VA/無精度	
801~1250/5A		15VA 3. 0	40IR (Ø90)	免定型	950	可達40VA/無精度		
CA-P9(附二次端子蓋)		1251~2000/5A	15VA 3. 0	40IR (Ø90)	免定型	1, 200		
CA-P3A	1. 2kV以下	5~150/5A	5VA 1. 0	40IR (Ø30)	免定型	490	主排機種 請分公司多著墨	
180~200/5A		10VA 1. 0	40IR (Ø30)	免定型	490			
CA-P5A		250~350/5A	10VA 1. 0	40IR (Ø50)	免定型	565		
351~600/5A		15VA 1. 0	40IR (Ø50)	免定型	620			
CA-P7A		601~700/5A	15VA 1. 0	40IR (Ø70)	免定型	710		
701~800/5A		15VA 1. 0	40IR (Ø70)	免定型	760			
CA-P9A		801~1250/5A	15VA 1. 0	40IR (Ø90)	免定型	990		
1251~2000/5A		15VA 1. 0	40IR (Ø90)	免定型	1, 250			
2500~3500/5A		15VA 1. 0	40IR (Ø90)	免定型	1, 650			
2500~3500/5A		40VA 1. 0	40IR (Ø90)	免定型	1, 800			
CA-P6(停售)		450~1000/5A	15VA 1. 0	40IR (Ø60) (改以CA-P9報價)	免定型	1, 150		
450~1000/5A		40VA 1. 0	40IR (Ø60) (改以CA-P9報價)	免定型	1, 600			
CA-P8(停售)		1001~3500/5A	15VA 1. 0	40IR (Ø80) (改以CA-P9報價)	免定型	2, 000		
1001~3500/5A		40VA 1. 0	40IR (Ø80) (改以CA-P9報價)	免定型	2, 250			
CG-JVA(附二次端子蓋)	1. 2kV以下	20~300/5A	15VA 1. 0	40IR (Ø32)	免定型	970	全鑄附端貫穿型	
		350~600/5A		40IR (Ø52)	免定型	1, 400		
		601~1500/5A		40IR (Ø95)	免定型	2, 150		
		1600~3500/5A		40IR (Ø120)	免定型	2, 550		
CG-P5	1. 2kV以下	5~15/5A	40VA 1. 0	40IR	免定型	4, 200	全鑄型	
CG-PV	1. 2kV以下	20~250/5A	15VA 0. 5	40IR (Ø38)	免定型	3, 250	全鑄貫穿型	
		251~600/5A		40IR (Ø50)	免定型	2, 850		
		601~1000/5A		40IR (Ø65)	免定型	2, 950		
		1001~1500/5A		40IR (Ø80)	免定型	3, 250		
CG-PVB(附二次端子蓋)	1. 2kV以下	200~350/5A	40VA 1. 0	40IR (Ø32)	免定型	1, 950		
		400~600/5A		40IR (Ø52)	免定型	2, 250		
		700~1500/5A		40IR (Ø95)	免定型	2, 650		
		1600~3500/5A		40IR (Ø120)	免定型	3, 200		
CG-Q5 雙比	1. 2kV以下	175~400/5A	40VA 1. 0	40IR (Ø50) 雙比(二次出線)	免定型	3, 450		
CG-QV 雙比	1. 2kV以下	450~900/5A	40VA 1. 0	40IR	免定型	3, 900	全鑄貫穿型	
		1000~2000/5A			免定型	4, 350		
		2500~3200/5A			免定型	5, 150		
		3500~6300/5A			免定型	6, 950		
		6500~ /5A			免定型	7, 650		
		2500~4500/5A			免定型	6, 700		
		2500~4500/5A			免定型	6, 700		
		6500~ /5A			免定型	13, 650		
110x165	6500~ /5A	免定型	12, 600					
CG-QVA 單比	1. 2kV以下	400~800/5A	40VA 1. 0	40IR	免定型	2, 250	全鑄貫穿型	
		900~1200/5A			免定型	2, 650		
		1200~2000/5A			免定型	3, 400		
		1600~2500/5A			免定型	4, 000		
		2500~4000/5A			免定型	5, 200		
		4000~6300/5A			免定型	6, 300		
CG-QVC 雙比	1. 2kV以下	600~2000/5A	40VA 1. 0	40IR	免定型	8, 400	全鑄裂口貫穿型	
		3500~6300/5A			免定型	13, 200		
※其它規格請直接和本公司洽詢。								
※表列電壓值為CT可使用之最高電壓。								
※比流器二次側為1A時，則價格+20%。								
※牌價未出現機種為停售或特規品，請另詢設計報價。								

※其它規格請直接和本公司洽詢。

※表列電壓值為CT可使用之最高電壓。

※比流器二次側為1A時，則價格+20%。

※牌價未出現機種為停售或特規品，請另詢設計報價。