



光威電機

Kuang Wei Electric

Open Type Knife Switch

表前開關



Kuang Wei

KUANG WEI ELECTRICAL INDUSTRIAL CO., LTD.



單投標準型表前開關

型 名	KS-100		KS-200		KS-300		KS-400		KS-500		
外 觀											
額定電流 (A)	100		200		300		400		500		
極 數 (P)	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
最高使用電壓(V)A.C	600V										
外型及安裝尺寸mm	a	76	110	110	180	120	190	138	220	180	290
	b	108		170		180		210		270	
	c	60		75		75		85		120	
	aa	37		65		70		80		110	
	bb	65		125		128		133		200	
材 料 質 量	纖維										
備 註	註:2P100A尺寸異動 訂製品: 3P1600A以上及 4P各規格價格另計										
單價(每A/元)											

型 名	KS-600		KS-800		KS-1000		KS-1200		KS-2000		
外 觀											
額定電流 (A)	600		800		1000		1200		1600		
極 數 (P)	2	3	2	3	2	3	2	3	3		
最高使用電壓(V)A.C	600V										
外型及安裝尺寸mm	a	180	290	180	290	180	290	180	290	340	
	b	270		270		270		270		350	
	c	120		120		120		120		130	
	aa	110		110		110		110		130	
	bb	200		200		200		200		270	
材 料 質 量	纖維									電木	
備 註	訂製品: 3P1600A以上及 4P各規格價格另計										
單價(每A/元)											



雙投標準型表前開關

型 名	KS-100		KS-200		KS-300		KS-400		KS-500		
外 觀											
額定電流 (A)	100		200		300		400		500		
極 數 (P)	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
最高使用電壓(V)AC	600V										
外型及安裝尺寸 mm	a	112	112	120	180	120	180	140	220	180	280
	b	195		280		300		350		420	
	c	60		75		75		85		120	
	aa		37		65		72		82		110
	bb	150		190		195		215		272	
材 料 質 量	電木										
備 註	訂製品：3P1600A 以上及 4P 各規格價格另計										
單價(每 A/元)											

型 名	KS-600		KS-800		KS-1000		KS-1200		KS-2000		
外 觀											
額定電流 (A)	600		800		1000		1200		1600-2000		
極 數 (P)	2	3	2	3	2	3	2	3	3		
最高使用電壓(V)AC	600V										
外型及安裝尺寸 mm	a	180	280	180	280	180	280	180	280	340	
	b	420		420		420		420		610	
	c	120		120		120		120		130	
	aa		110		110		110		110	130	
	bb	272		272		272		272		540	
材 料 質 量	電木										
備 註	訂製品：3P1600A 以上及 4P 各規格價格另計										
單價(每 A/元)											